


竞价一览表

货币单位：人民币

合同包	品目号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	1	投影机	NEC NP-V332X+	亮度：3300 流明；分辨率：1024*768；投影技术：0.55 寸 DLP；对比度：10000:1；支持 3D 投影功能、6 种背景色、内置 8W 扬声器；带双 HDMI 高清接口，RJ-45 网口；含吊架	1	台	5600	5600
	2	电动幕布	三叶	尺寸：100 寸；比例：4：3；含电动遥控	1	套	760	760
	3	全频音箱	MOTIVITY CM-8	2 单元 2 分频同轴倒相式； 8" 低频驱动器；1.3" 高频驱动器； 额定功率 300W； 标称阻抗：8Ω； 灵敏度 98dB； 指向特性(-6dB)：90° H×90° V； 最大声压级 123dB； 频率范围：60Hz~20KHz 采用 LICC 低阻抗补偿式功率分频器 消除高低音之间相位漂移问题 提供优秀的瞬态响应 本系列低频扬声器均采用 CCT (复合曲线的纸盆) 技术 可将低音单元的模态失真降低 71% 极大改善大口径低音单元的中频特性 ★提供市级以上第三方出具的检测报告与功放同品	2	支	1200	2400



			牌				
4	主功放	MOTIVITY C9.2	<p>立体声模式 (双信道同时驱动) ; 450W(8Ω) , 675W(4Ω) ; 桥接模式 (1x8Ω) : 1200W; 桥接模式 (1x4Ω) : 1600W; 总谐波失真: 0.05%@8Ω 2KHz; 信噪比: 105dB; 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.44V; 输入阻抗: 20K/10K; 阻尼系数: 550@8Ω ; 电压增益: 30dB; 动态范围: 90dB; 频率响应: 20Hz~20 kHz, +0/-0.5dB 1W/8Ω ; 转换速率: 40 V/us; 输出类别: E类; 保护功能: 高温保护, 直流保护, 短路保护, 软启动保护, 过载保护</p> <p>★提供市级以上第三方出具的检测报告</p> <p>★提供 3C 证书</p>	1	台	2770	2770
5	一拖四无线会议话筒	MOTIVITY WT8846	<p>一拖四(两个手持两个鹅颈), 频率范围 600-940MHz; 可调信道数 128; 频率稳定性 ±10ppm; 调制方式 FM; 射频功率 30mW; 音频响应 40~18000Hz; 失真度 1%; 音头规格 电容式 心型指向 ; 电池规格 2×1.5V AA Size; 续用时间 8~15 小时</p> <p>接收机规格: 频率范围 600-940MHz; 可调信道数 128+128+128+128; 振荡方式 锁相环 (PLL) 频率合成; 频率稳定性 ±10ppm; 接收方式 超外差二次变频; 接收灵敏度 -95~-75dBm; 音频响应 40~18000Hz; 失真度 1%; 信噪比 100dB; 音频输出 (XLR) 卡侬座平衡输出和 Φ6.35 插座混合不平衡输出; 电源规格 DC12~15V/1000mA; 消耗功率 8W; 与功放同品牌</p>	1	套	2710	2710
6	10路数字		通道数量: 8路; 最大输入电流: 60A; 单路最大输出	1	台	1760	1760



时序器	MOTIVITY SC-802	<p>电流：30A；工作电压：220V/50-60Hz</p> <p>每一路功率：可达3000W； 每一路开关间隔时间：1秒，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮； 中控接口 RS232； 有，后置 RS232 中控接口； 机箱高度：1.5U（符合机柜安装标准）； 开关：船形开关； 联机支持：是，（可支持8台设备同时联机使用） 联机端口：6.3米芯线插口； 受控功能：有，（每通道可以单独受控）； 滤波器：电容滤波器； 与功放同品牌</p>	1	个	760	760
7 机柜	海康 DS-2CD2325 D	<p>具有200万像素 CMOS 传感器；最大分辨率1920x1080；需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频最低照度彩色：0.01 lx (AGC 开, RJ45 输出), 黑白:0.001 lx (AGC 开, RJ45 输出), 灰度等级不小于11级;红外补光距离不小于50米。含1个拾音器； 监听范围10-100平方； 灵敏度：-46DB 1000HZ;</p>	1	个	760	760
8 摄像头	海康 DS-8632N-K 8	<p>可接入带宽320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像，并支持1200W高清解码显示；支持2路HDMI、2路VGA输出，支持4K输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像；支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；支持智能回放功能，录像回放中，有智能</p>	6	台	470	2820
9 录像机			1	台	3685	3685



			侦测事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放；支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件；含硬盘；				
10	交换机	TP-LINK1016	16口核心交换机	1	台	1220	1220
竞价总价（大写）		贰万肆仟肆佰捌拾伍元				小写：24485.00	

注：当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

竞价人（全称并加盖公章）：福州雷曼电子科技有限公司

竞价人代表签字：何光顺



货物说明一览表

(按竞价货物合同包下品目号类别分别填写)

合同包号	1	货物名称	投影机	型号规格	NEC NP-V332X+	数量	1
详细性能说明 亮度: 3300 流明; 分辨率: 1024*768; 投影技术: 0.55 寸 DLP; 对比度: 10000:1; 支持 3D 投影功能、6 种背景色、内置 8W 扬声器; 带双 HDMI 高清接口, RJ-45 网口; 含吊架							
合同包号	1	货物名称	电动幕布	型号规格	三叶	数量	1
详细性能说明 尺寸: 100 寸; 比例: 4: 3; 含电动遥控							
合同包号	1	货物名称	全频音箱	型号规格	MOTIVITY CM-8	数量	2
详细性能说明 2 单元 2 分频同轴倒相式; 8" 低频驱动器; 1.3" 高频驱动器; 额定功率 300W; 标称阻抗: 8Ω; 灵敏度 98dB; 指向特性(-6dB): 90° H×90° V; 最大声压级 123dB; 频率范围: 60Hz~20KHz 采用 LICC 低阻抗补偿式功率分频器 消除高低音之间相位漂移问题 提供优秀的瞬态响应 本系列低频扬声器均采用 CCT (复合曲线的纸盆) 技术 可将低音单元的模态失真降低 71% 极大改善大口径低音单元的中频特性							
合同包号	1	货物名称	主功放	型号规格	MOTIVITY c9.2	数量	1
详细性能说明 立体声模式 (双信道同时驱动): 450W(8Ω), 675W(4Ω); 桥接模式 (1x8Ω): 1200W; 桥接模式 (1x4Ω): 1600W; 总谐波失真: 0.05%@8Ω 2KHz; 信噪比: 105dB; 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.44V; 输入阻抗: 20K/10K; 阻尼系数: 550@8Ω; 电压增益:							

30dB; 动态范围: 90dB; 频率响应: 20Hz~20 kHz, +0/-0.5dB 1W/8Ω; 转换速率: 40 V/us; 输出类别: E类; 保护功能: 高温保护, 直流保护, 短路保护, 软启动保护, 过载保护

★提供市级以上第三方出具的检测报告

★提供 3C 证书

合同包号	1	货物名称	一拖四无线会议话筒	型号规格	MOTIVITY WT8846	数量	1
------	---	------	-----------	------	-----------------	----	---

详细性能说明

一拖四(两个手持两个鹅颈), 频率范围 600-940MHz; 可调信道数 128; 频率稳定性 ±10ppm; 调制方式 FM; 射频功率 30mW; 音频频响 40~18000Hz; 失真度 1%; 音头规格 电容式 心型指向; 电池规格 2×1.5V AA Size; 续用时间 8~15 小时
接收机规格: 频率范围 600-940MHz; 可调信道数 128+128+128+128; 振荡方式 锁相环 (PLL) 频率合成; 频率稳定性 ±10ppm; 接收方式 超外差二次变频; 接收灵敏度 -95~-75dBm; 音频频响 40~18000Hz; 失真度 1%; 信噪比 100dB; 音频输出 (XLR) 卡侬座平衡输出和 Φ6.35 插座混合不平衡输出; 电源规格 DC12~15V/1000mA; 消耗功率 8W; 与功放同品牌

合同包号	1	货物名称	10 路数字时序器	型号规格	MOTIVITY SC-802	数量	1
------	---	------	-----------	------	-----------------	----	---

详细性能说明

通道数量: 8 路; 最大输入电流: 60A; 单路最大输出电流: 30A; 工作电压: 220V/50-60Hz 每一路功率: 可达 3000W; 每一路开关间隔时间: 1 秒, 每一路带开关指示灯, 前端配置一个保险开关按钮; 中控接口 RS232: 有, 后置 RS232 中控接口; 机箱高度: 1.5U (符合机柜安装标准); 开关: 船形开关; 联机支持: 是, (可支持 8 台设备同时联机使用) 联机端口: 6.3 米芯线插口; 受控功能: 有, (每通道可以单独受控); 滤波器: 电容滤波器; 与功放同品牌

合同包号	1	货物名称	机柜	型号规格	600*600*1200	数量	1
------	---	------	----	------	--------------	----	---

详细性能说明

600*600*1200

合同包号	1	货物名称	摄像头	型号规格	海康 DS-2CD2325D	数量	6
------	---	------	-----	------	----------------	----	---

详细性能说明

具有 200 万像素 CMOS 传感器; 最大分辨率 1920x1080; 需具有 20 路取流路数能力, 以满足更多用户同时在线访问摄像机视频最低照度彩色: 0.01 lx (AGC 开, RJ45 输出), 黑白: 0.001 lx (AGC 开, RJ45 输出), 灰度等级不小于 11 级; 红外补光距离不小于 50 米。含 1 个拾音器: 监听范围 10-100 平方; 灵敏度: -46DB 1000HZ;

合同包号	1	货物名称	录像机	型号规格	海康 DS-8632N-K8	数量	1
------	---	------	-----	------	----------------	----	---

详细性能说明

可接入带宽 320Mbps 的 32 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像, 并支持 1200W 高



清解码显示；支持 2 路 HDMI、2 路 VGA 输出，支持 4K 输出显示，HDMI 或 VGA 接口可输出不同图像；支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；支持智能回放功能，录像回放中，有智能侦测事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放；支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件；含硬盘；

合同包号	1	货物名称	交换机	型号规格	TP-LINK1016	数量	1
详细性能说明 16 口核心交换机							

竞价人代表签字： 何炎鹏

注：若本次采购货物中涉及的产品为政府采购强制采购节能产品，所投产品必须是最新一期节能产品政府采购清单中的产品，须将清单复印件附后，并标注所投产品在清单内的位置。

