

二、竞价一览表

货币单位:人民币

合同包	品目号	货物名称	品牌	产地	型号/规格/技术指标	数量	单价(元)	总价(元)
1	1	功率放大器	湖山	四川	型号: PE2300 规格/技术指标: 1、开机软启动,有效防止浪涌冲击。 2、2个平衡输入接口,2个非平衡输入接口。 3、功放输出模式选择开关,可切换选择:立体声、桥接和并联。 4、具备“地”选择开关,解决系统噪声; 5、高通、低通和直通选择功能; 6、具有动态削峰限制功能; 7、额定功率:2×300W/8Ω、2×450W/4Ω、910W/8Ω桥接;; 8、频率响应:20Hz~20KHz; 9、总谐波失真:0.5%; 10、输入灵敏度:0dB(775mv); 11、输入阻抗:平衡20KΩ,不平衡10KΩ; 12、信噪比(a计权):94dB; 13、耐高压性能:在高压3KV(10mA)下冲击60S无损坏。(我方提供国家认可的质量检测机构出具的检测证明材料复印件)。	2台	5770	11540
	2	编组调音台	湖山	四川	型号: GH2-12USB 规格/技术指标: 1. 机架式调音台,可上标准机柜。 2. 12路独立平衡线路输入。 3. 2路立体声主输出。 4. 2路编组输出。 5. 1路辅助输出。 6. 带USB接口可直接播放MP3格式音乐。 7. 频率响应:20Hz-20KHz。 8. 总谐波失真:20Hz-20KHz时为+14dbu,输入GAIN控制旋钮至最小值。 9. 具备话筒幻象电源。 10. 输入均衡:HIGH:12KHz、MID:2.5KHz、LOW:80Hz。 11. 内部数字效果器:16种模式。 12. LED电平表:2×10点LED电平表。	1台	5500	5500

3	数字音频处理器	湖山	四川	型号：GDS-II 规格/技术指标： 1、每个通道输出有-40dB~+6dB 增益控制，步距：0.5 dB 每个通道输出有限制； 2、低通分频范围：377 个分频点； 3、高通分频范围：380 个分频点； 4、分频滤波器类型和斜率多种选择：-6,-12,-18 ， -24dB 或 6) -48dB 巴特沃斯（ Butterworth ） 、 宁克 - 锐（ Linkwitz-Riley）、贝塞儿（Bessel） 及 12dB 的多种可变值，斜率选择； 5、每个通道输出 5 段参量均衡； 6、24-bitDSP 技术，AKM 的 AD/DA； 7、2×20 LCD 背光显示； 8、8×7 段输入输出电平表；	1 台	7080	7080
4	专业反馈抑制器	湖山	四川	型号：GF224 规格/技术指标： 1、每通道具有 24 个可编程的滤波器； 2、立体声或独立的双通道处理； 3、可选择滤波器脱开时间； 4、滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器； 5、电子平衡的输入和输出端口 XLR 和 TRS； 6、输入接口：4 个； 7、输出接口：4 个； 8、采样率：48KHz；	1 台	7350	7350
5	电源时序器	湖山	四川	型号：PS-08 规格/技术指标： 1、两台机器可以进行联机控制，从而扩展为 16 路时序电源； 2、输出采用 8 个万用插座； 3、设备前面板带 USB 插口 1 路、RS232 控制接口 1 路； 4、带过流和短路保护功能； 5、时序控制路数：8 路； 6、时序开关频率：1 秒/步； 7、时序通道独立开关功能：设备面板具有 8 个通道开关按键及对应的 8 个指示灯，通过按下和弹起相应通道键实现独立开关通道功能，并通过通道对应的指示灯能直观显示通道开或关状态。（我方提供所投设备通电状态下的实物照片，照片中清晰显示①8 个通道开关按键位置；②与通道开关按键上下对应的 8 个状态指示灯位置；③通道全开时与通道部分关闭时的对应指示灯） 8、时序联机控制：两端为 6.35 三芯插头信号	1 台	2070	2070

				<p>线作联机控制线。</p> <p>9、设备面板具备钥匙锁开关控制功能（我方提供所投设备该功能的实物图片）。</p>  <p>与原件一致</p>  <p>与原件一致</p>			
6	数字会议系统主机	湖山	四川	<p>型号：DS-M710</p> <p>规格/技术指标：</p> <p>1、具有讨论、计时发言等功能，主机与会议单元采用八芯线缆手拉手连接；</p> <p>2、可设置与会者发言时间或发言时间倒计时功能，量化会议进程，提高会议效率；</p> <p>3、主机可独立工作或外接电脑，结合会议软件具有4种会议模式：自由模式（Free）、轮替模式（FIFO）、限制模式（Limit）、申请方式；</p> <p>4、4路八芯线缆输出端子，可连接64只主席/客席麦克风单元，增加扩展设备最多连接250只麦克风单元；</p> <p>5、可选择同时发言之麦克风数1-9支或全开放式发言；</p> <p>6、面板具有LCD显示，122×32点阵显示会议模式；</p> <p>7、具有音频输入、MIC输入端子，音频、录音输出等多种端子；</p> <p>10、频效响应：40Hz-16KHz；</p> <p>11、总谐波失真：0.1%；</p>	1台	4920	4920
7	桌面式会议主席单元	湖山	四川	<p>型号：DS-C710</p> <p>规格/技术指标：</p> <p>1、融合发言计时功能；</p> <p>2、OLED屏具有日期、发言时间及时间倒计时显示，使会议可管控；</p>	1台	1730	1730

				3、单元主机供电，输入电压为DC24V，采用“T”型连接； 4、主席单元具有主席优先发言功能，主席优先提示音可选； 5、频率响应：50Hz-16kHz； 6、灵敏度：-42dB； 7、咪管长度：390mm； 8、参考拾音距离：15cm；			
8	桌面式会议列席单元(核心产品)	湖山	四川	型号：DS-D710 规格/技术指标： 1、融合发言计时功能； 2、OLED屏具有日期、发言时间及时间倒计时显示，使会议可管控； 3、单元主机供电，输入电压为DC24V，采用“T”型连接； 4、频率响应：50Hz-16kHz； 5、灵敏度：-42dB； 6、咪管长度：390mm； 7、参考拾音距离：15cm；	18台	1570	28260
9	数字会议主控线	湖山	四川	型号：定制 规格/技术指标： 1、会议系统用8芯控制线，10米/根。	2根	650	1300
10	专业机柜	鑫恒星	河北	型号：HX-FB6842 规格/技术指标： 1、规格（mm）：600*800*2000； 2、19”国际标准； 3、滑动脚轮和支撑脚； 4、顶部安装流风机，满足散热要求； 5、前玻璃门可锁、三面为加厚型铁质；	1个	2400	2400
11	线材/辅材	定制	中国	型号：定制 规格/技术指标： 1、系统安装所需音频信号线、接插件、转接件、护套管等安装材料。	1项	1920	1920
12	安装调试费	定制	福州	型号：定制 规格/技术指标： 1、原系统部分设备移除，线路整理、新建设备的安装，与原先系统的整合、整体系统调试、培训等。	1项	3080	3080
竞价总价（大写）		人民币：柒万柒仟壹佰伍拾元整				小写：¥77150.00	